

OUTDOOR WOOD OIL



Udendørs træolie

Woodcare+ Outdoor Wood Oil er en solventbaseret olie til alt udendørs træværk. Den tynde konsistens sikrer, at olien trænger dybt ind i fibrene, mætter træet og holder effektivt fugt ude. Olien er ideel til både slidt, udtørret og tidligere behandlet træ, hvor den genopliver modstandskraften og efterlader en smuk finish, der fremhæver træets naturlige struktur.

- Trænger dybt og hurtigt ind i træets fibre.
- Beskytter træet mod fugt.
- Fremhæver træet struktur.
- Til alt udendørs træ

Anvendelsesområde

Olien kan anvendes til en bred vifte af udendørs træværk, herunder terrasser, havemøbler, vinduer med mere.

Anvendelse

Forbehandling

Rengør træet med Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner før behandling. Lad det tørre i mindst 24 timer (maks. 15 % fugtighed). Olien påføres i tørvejrs ved min. 13°C. Undgå direkte sollys og høj varme under arbejdet.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Tørretid

Tørretid : 4-5 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene : 4-6 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 24-48 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)) : 700 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Lærk, Nyatoh, Teak, Valnød

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +5-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L

Kan opløses med: Terpentin

Fugtindhold: Træets fugtindhold må ikke overstige 15 %.

Lugt: Stærk

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.