



WOOD FLOOR OIL

Oliering af trægulve

Woodcare+ Wood Floor Oil trænger dybt ind i træet og skaber en slidstærk overflade med høj modstand mod vand og snavs. Produktet er ideelt til indendørs brug på alle ubehandlede, nye eller nyslebne overflader.

- Trænger dybt ind og beskytter effektivt træet
- Beskytter mod vand og snavs
- Velegnet til alle ubehandlede, nye eller nyslebne indendørs træoverflader

Anvendelsesområde

Til ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

Anvendelse

Forbehandling

Overfladen skal være ren og helt tør før påføring af olien. Ved nyslebne overflader er det vigtigt at støvsuge grundigt.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Bemærk

Undgå at udsætte overfladen for vand eller rengøring i de første 7 dage, mens olien hælder. Efter denne periode kan gulvet med fordel rengøres med Woodcare + Floor Soap, som giver overfladen ekstra beskyttelse.

Tørretid

Tørretid : 12-24 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Natur, Hvid, Ekstra Hvid

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2,5 L

Kan opløses med: WOCA Solvent (skal normalt ikke fortyndes).

Tørstofindhold: 50-55%

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.