

Opnå det bedste slutresultat...

klargør med Trærens



Trip Trap Trærens er specielt udviklet til højeffektiv rengøring af alle indendørs træoverflader - ubehandlede, olierede eller lakerede - samt særligt genstridige pletter. Fjerner smuds- og snavs og klargør overfladen til efterfølgende behandling. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v.

1. Bland Trærens med varmt vand.
2. Vask træoverfladen med en godt opvredet klud eller moppe. Opnå bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Gentag om nødvendigt.
3. Lad træoverfladen tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

TIP! Der kan med fordel benyttes to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden/moppen op i, mens den anden indeholder rent sæbevand.

Trærens efterlader overflader rengjort og uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.



For yderligere produktdetaljer, arbejdsstrin og guides henvises til vores hjemmeside, som kan findes ved at scanne QR-koden eller gå til www.triptrapwoodcare.dk.



Woca Denmark A/S · Tværvej 6, 6640 Lunderskov
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · triptrapwoodcare.dk

407102DK 0325



HVORDAN LYSNES DINE TRÆLOFTER



Lysning af loft- og vægpaneler

Trip Trap Panelhvid og Panelhvid Dækkende er nemt at påføre, drypper minimalt og har den praktiske fordel, at der kan grund- og slutbehandles med samme produkt. Kan anvendes indendørs på nyt eller ubehandlet træ samt på lakerede overflader.



Sådan gør du:

Træet skal være afrenset, rent og tørt inden påføring. Tidligere lakerede og blanke overflader afrenses og matslibes før behandling.

1. Vask med Trip Trap Trærens.
Tør efter med en klud hårdt opvredet i rent vand.
2. Omrøres grundigt før og under brug for at sikre et ensartet resultat under påføringen.
3. Påføres med pensel i et jævnt dækkende lag.
Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter.

Efter første påføring kan der stadig forekomme gennemslag fra træet, og derfor skal der behandles 2-3 gange for fuldt dækkende resultat. Den spærrende effekt opnås, når første behandling er gennemhærdet efter 18-24 timer i stuetempererede rum. Herefter er overfladen klar til genbehandling med en tørretid mellem hvert lag på 2-3 timer.

TIP! Stryg altid langs med træets åretegning/brættets længderetning. Det anbefales at færdiggøre 3-4 brædder ad gangen for at undgå synlige overlapninger.

At lysne lofter og vægge kan få rummet til at virke både lysere og større. Hvad enten du har ubehandlet træ, som er gulnet, eller tidligere lakerede træprofilbrædder, så er Panelhvid løsningen.

Panelhvid kan give træet en lys eller helt hvid farve med en blød og ultramat overflade, der samtidig fremhæver træets naturlige struktur.

Trip Trap Panelhvid anvendes til lysning af gulnet eller nyt træværk, træprofilbrædder samt loft- og vægpaneler indendørs.

- Hvidpigmentering af træpaneler.
- Giver en blød og ultramat overflade.
- Drypfri, nem at påføre.



Trip Trap Panelhvid Dækkende er en helmat, hvid specialmaling, der anvendes på gulnet eller nyt træværk indendørs, f.eks. lofts- og vægpaneler.

- Dækkende hvidpigmentering af træpaneler.
- Forebygger gulning af nyt træværk og reducerer risikoen for knastgennemslag.
- Også velegnet til påføring med malersprøjte.



Trip Trap Panelhvid/Panelhvid Dækkende er begge vandbaserede og indeklimatekede produkter, hvilket er skånsomt for miljøet og bidrager til et godt indeklima.