Cuidado de Suelos Duros

Limpieza de suelos de vinilo, linóleo y LVT



Hardfloor Cleaner asegura una limpieza rápida y efectiva de suelos de vinilo, linóleo y LVT. El producto elimina fácilmente la suciedad y la mugre, dejando una superficie fuerte y resistente. Dado que el producto no forma una película de jabón, es ideal para áreas que requieren limpieza frecuente. También se puede utilizar en suelos pintados, azulejos y otras superficies no absorbentes.

- Apropiado para suelos de vinilo, linóleo y LVT
- Limpieza rápida y eficiente
- Elimina fácilmente la suciedad y la mugre
- Deja una superficie fuerte y resistente
- Ideal para limpieza frecuente

Áreas de aplicación

Para suelos de vinilo, linóleo y LVT

Descripción del trabajo

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
El suelo se limpia a fondo con Hardfloor Cleaner en la proporción de 125 ml por 5 litros de agua.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 15-30 minutos a 20°C

Información técnica

Declaración: < 5%: Tensioactivos no iónicos. Conservante (BENZISOTIAZOLINONA)

COV: 10 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BA)): 140 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 8-9

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 320-400 m²/L

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Dilución: Agua

Olor: Sin olor

Proporción de la mezcla: 125 ml en 5 L de agua.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.