Hardfloor Intensive Cleaner

Czyszczenie i mokre szlifowanie twardych podłóg



WOCA Hardfloor Intensive Cleaner został opracowany do skutecznego czyszczenia i przygotowania wszystkich rodzajów elastycznych i twardych pokryć podłogowych, takich jak linoleum, winyl i PVC. Produkt może być stosowany zarówno do mokrego szlifowania, jak i dokładnego czyszczenia podłóg, a także do usuwania uporczywych plam. Idealny jako wstępne przygotowanie przed nałożeniem powłoki PU, gdzie zapewnia czystą i optymalnie przygotowaną powierzchnię.

- Odpowiedni do szlifowania na mokro oraz podstawowego czyszczenia
- Dla wszystkich elastycznych i twardych typów podłóg (linoleum, winyl, PVC)
- Zapewnia optymalne przyleganie Woca Hardfloor PU-Coating
- Zapewnia czystą i jednolitą powierzchnię przed zabiegiem
- Skuteczne usuwanie tłuszczu, brudu i uporczywych plam

Obszar aplikacji

Sposób stosowania

Przygotowanie
Proporcje mieszania: Do mielenia na mokro: 100ml na 1L wody (1:10) Ogólne czyszczenie: 100ml na 4L wody (1:40)

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Uwaga
Woca Hardfloor Intensive Cleaner nie może być używany do regularnego codziennego czyszczenia.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-8 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >5% ≤15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 10-11

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 200-300 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Rozcieńczanie: Woda

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: 100 ml na 1,0 L wody.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Do codziennego czyszczenia elastycznych i twardych pokryć podłogowych, takich jak linoleum, winyl i PVC, zaleca się Woca Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje