Hardfloor Intensive Cleaner

Afrensning og vådslibning af hårde gulve



WOCA Hardfloor Intensive Cleaner er udviklet til effektiv afrensning og klargøring af alle typer elastiske og hårde gulvbelægninger, såsom linoleum, vinyl og PVC. Produktet kan anvendes både til vådslibning og grundig rengøring af gulve samt til fjernelse af genstridige pletter. Ideel som forbehandling før påføring af PU Coating, hvor det sikrer en ren og optimalt forberedt overflade.

- Velegnet til både vådslibning og grundrens
- Til alle elastiske og hårde gulvtyper (linoleum, vinyl, PVC)
- Sikrer optimal vedhæfning af Woca Hardfloor PU-Coating
- Sikrer en ren og ensartet overflade før behandling
- Effektiv fjernelse af fedt, snavs og genstridige pletter

Anvendelsesområde

Velegnet til forbehandling af alle typer elastiske og hårde gulvbelægninger, såsom linoleum, vinyl og PVC.

Anvendelse

Forbehandling
Blandingsforhold: For vådslibning: 100ml til 1L vand (1:10) Almindelig afrensning: 100ml til 4L vand (1:40)

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Bemærk
Woca Hardfloor Intesiv Cleaner må IKKE bruges til almindelig daglig rengøring.

Tørretid

Tørretid : 2-8 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >5% ≤15%: Nonioniske overfladeaktive stoffer

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 10-11

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 200-300 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Blandingsforhold: 100 ml til 1,0 L vand.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
For daglig rengøring af elastiske og hårde gulvbelægninger, såsom linoleum, vinyl og PVC anbefales Woca Hardfloor Cleaner

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.