Hardfloor Intensive Cleaner

Limpieza y molienda húmeda de suelos duros



WOCA Hardfloor Intensive Cleaner está desarrollado para la limpieza efectiva y preparación de todo tipo de revestimientos de suelos elásticos y duros, como linóleo, vinilo y PVC. El producto se puede utilizar tanto para lijado en húmedo como para la limpieza a fondo de suelos, así como para la eliminación de manchas difíciles. Ideal como pretratamiento antes de aplicar el recubrimiento PU, donde asegura una superficie limpia y óptimamente preparada.

- Apropiado tanto para molienda en húmedo como para limpieza básica
- Para todos los tipos de suelos elásticos y duros (linóleo, vinilo, PVC)
- Asegura una adhesión óptima del Woca Hardfloor PU-Coating
- Asegura una superficie limpia y uniforme antes del tratamiento
- Eliminación efectiva de grasa, suciedad y manchas difíciles

Áreas de aplicación

Descripción del trabajo

Preparación
Proporciones de mezcla: Para molienda en húmedo: 100ml a 1L de agua (1:10)
Limpieza general: 100ml a 4L de agua (1:40)

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tenga en cuenta
Woca Hardfloor Intensive Cleaner NO debe ser utilizado para la limpieza diaria regular.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 2-8 horas a 20°C

Información técnica

Declaración: >5% ≤15%: Surfactantes no iónicos

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 10-11

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 200-300 m²/L

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Olor: Olor leve

Proporción de la mezcla: 100 ml en 1,0 L de agua.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Para la limpieza diaria de revestimientos de suelos elásticos y duros, como linóleo, vinilo y PVC, se recomienda Woca Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.