



UV Sanding Sealer

Excellent sanding properties and filling up smaller gaps

UV Sanding Sealer is very easy to sand and sanding paper will last long time. 100% UV and no VOC.

- Sanding paper will last long time
- Very transparent
- Smooth surface after sanding
- No VOC

Anvendelsesområde

All types of hardwood, softwood, solid wood and veneer.

Anvendelse

Forbehandling

Surface need to be clean, dry and free from dust.

Mellemslibning

Korn 240-320.

Bemærk

UV Sanding Sealer need full drying before next coat. It's mandatory to complete with full UV Lacquer system. UV Sanding Sealer can't stand alone

Antal lag

1

Påføring

UV Sanding Sealer should be applied with 1 coat with 10-40 gr/m². UV full cure 180 mJ/cm².

Cleaning of roller and pump use WOCA UV Cleaner № 800525

Tørretid

Tørretid : UV full cure 180 mJ/cm²

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (OB)): 400 g/l.

Massefylde: 1.20-1.30 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Farver: Natur

Emballagestørrelser: 20 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Densitet: 1.20-1.30 g/ml.

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.