

Matting paste for UV Oil



Create your own gloss level

Matting paste for UV-oils can be used adjusting the gloss level

- Customized gloss level
- Fit the customer's demand
- Easy mixing into WOCA UV-oils

Obszar aplikacji

Used in WOCA UV-oils

Sposób stosowania

Przygotowanie

The wood must be clean, dry and free from dust.

Uwaga

Add maximum 25% into WOCA UV-oils The product must be stirred before use and mixed well into UV-oils with an electric mixer. Shelflife of UV-oil when added Matting paste is 6 months.

Czas suszenia

Czas suszenia : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm² for each lamp. Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

Dane techniczne

Gęstość: 1.20-1.30 g/ml.

Trwałość: 2 lata

SpecGravity: 1.10-1.20 g/ml.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje