Matting paste for UV Oil



Create your own gloss level

Matting paste for UV-oils can be used adjusting the gloss level

- Customized gloss level
- Fit the customer's demand
- Easy mixing into WOCA UV-oils

Anvendelsesområde

Used in WOCA UV-oils

Anvendelse

Forbehandling
The wood must be clean, dry and free from dust.

Behandling
0

Bemærk
Add maximum 25% into WOCA UV-oils The product must be stirred before use and mixed well info UV-oils with an electric mixer. Shelflife of UV-oil when added Matting paste is 6 months.

Tørretid

Tørretid : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm2 for each lamp. Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

Teknisk data

Massefylde: 1.20-1.30 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Densitet: 1.10-1.20 g/ml.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.