



Master TS Line Marking 2K

Marquage au sol pour les terrains de sport

Master TS 2K Line Marking est un marquage de lignes à base d'eau et de laque, composé de 2 composants, développé pour le marquage professionnel des lignes dans les installations sportives et récréatives. Le produit est spécifiquement conçu pour une utilisation sur des sols en bois laqué, où il offre un marquage durable, longue durée et précis avec une haute adhérence. Master TS Line Marking 2K est disponible en six couleurs RAL standard.

- Très résistant et robuste
- Pour le marquage professionnel des sols de sport
- Conçu pour être utilisé avec Master TS Sportslak
- 2-composant

Domaine d'application

Pour les sols de sport intérieurs laqués en bois. Disponible en 6 couleurs : Jaune (RAL 1021), Rouge (RAL 3000), Bleu (RAL 5010), Vert (RAL 6029), Blanc (RAL 9016), Noir (RAL 9017)

Utilisation

preparation

Préparation des sols non traités et poncés : Appliquez 1 couche de WOCA Base Primer et 1-2 couches de WOCA Master TS-2K Lacquer selon les instructions du produit, avant d'appliquer Master TS 2K Line Marking.

Traitement

0

Attention

Master TS Line Marking blanc et jaune peut nécessiter 2 couches pour obtenir une couverture complète de couleur.

Temps de séchage

Temps de séchage : 2-3 heures à 20°C

Entre les couches : 2-3 heures à 20°C

Durcissement complet : 5 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 95 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 1 an

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 6-10 m²/L

Couleurs: Blanc, Noir, Rouge, Jaune, Bleu, Verte

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Viscosité: 20-25 Sec. DIN Cup 4

Taux de mélange: 100 ml pour 2,5L (1:25)

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.